



**Grafický manuál značky a aplikací**  
*KRUŠNOHORÍ regionální produkt®*

## Úvod

<b>Značka</b>	5
Značka > Varianty	6
Značka > Varianty > Bezpečná zóna	7
Značka > Barvy	8
Značka > Barvy > Barevné varianty	9
Značka > Barvy > Barevné podklady	10
Značka > Barvy > Barevné podklady	11
Značka > Chybné použití > Uživatelská varianta	12
Značka > Chybné použití > Formální varianta	13
Značka > Štíť	14
Značka > Štíť > Délka	15
<b>Razítko</b>	16
Razítko > Definice	17
Razítko > Užití	18
<b>Písmo</b>	19
Písmo > Základní písmo	20
Písmo > Základní písmo > Ukázka liter	21
Písmo > Doplňkové písmo	22
<b>Aplikace značky</b>	23
Aplikace značky > Visačky	24
Aplikace značky > Samolepky	25
Aplikace značky > Samolepky > Užití	26
Aplikace značky > Vizitky	27
Aplikace značky > Hlavičkový papír	28
<b>Tiráž</b>	29

Grafický manuál slouží jako návod užívání značky, jako garance původu výrobku v regionu, jeho kvality, šetrnosti vůči životnímu prostředí a zachování jedinečnosti výrobku s ohledem na tradice, používání místních surovin, podíl ruční práce nebo reprezentace území.

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“ a „původnosti“.

***Mgr. Iva Dyková***  
*Asociace regionálních značek, o.s.*

Značka s motivem krajiny Krušných hor, pod kterými protéká řeka Ohře. Zvlněný proud řeky přechází do kopců a údolí hor se smíšenými lesy. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

***Mgr. David Škodný**  
2123design s.r.o.  
Autor značky*

Značka

Značka je základním vizuálním prvkem projektu a je nejčastěji používána v uživatelské variantě. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se projektu. Aplikace značky a jejích variant je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Pro její nepravidelný tvar ji lze získat pouze z původního elektronického zdroje.

Značka je navržena ve dvou tvarových variantách – uživatelské a formální. **Uživatelská varianta** se používá k označování výrobků, propagaci vlastního projektu koordinátorem a výrobcí, ale i při formální prezentaci koordinátorem projektu. **Formální varianta** je určena pro formální prezentaci, propagaci projektu a užití (například certifikáty, vizítky, hlavičkové papíry) pouze koordinátorem projektu.

#### Uživatelská varianta



Minimální velikost  
(výška 10 mm)




#### Formální varianta



Minimální velikost  
(výška 10 mm)



**Uživatelská varianta**

*Šíře bezpečné zóny odpovídá šíři mezery X.*


*Menší vzdálenost (než X) značky od jiného objektu není povolená.*

**Formální varianta**

*Šíře bezpečné zóny odpovídá šíři mezery X.*

*Menší vzdálenost (než X) značky od jiného objektu není povolená.*

	CMYK	RGB	PANTONE
1	100-0-80-25	0-120-75	335 C/U
2	95-0-45-28	0-125-123	328 C/3282 U
3	90-0-10-30	0-130-165	314 C/313 U
4	0-0-0-100	0-0-0	Black



	CMYK	RGB	PANTONE
1	0-0-0-70	112-113-115	Black C/U 70 %
2	0-0-0-60	134-136-137	Black C/U 60 %
3	0-0-0-50	156-158-159	Black C/U 50 %
4	0-0-0-100	0-0-0	Black C/U 100 %



Pozitivní šedo-černá verze  
(platí i pro formální variantu)



Pozitivní černá verze  
**CMYK 0-0-0-100**  
(platí i pro formální variantu)



Negativní bílá verze značky  
**CMYK 0-0-0-0**  
(platí i pro formální variantu)

Základní pozitivní značka se nejčastěji vyskytuje na světlém pozadí s maximální intenzitou barevného podkladu 20 % (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána součtem % jednotlivých barevných kanálů). Je-li intenzita podkladu vyšší než 20 %, použijte jako podklad pod značkou bílý štít (viz Značka/Štíť).

Pozitivní šedo-černá značka může být umístěna na šedém podkladu s maximální intenzitou 15 %.



Negativní bílá varianta značky se používá na sytých, tmavých jednobarevných nebo příliš tmavých členitých podkladech. Pozadí má minimální intenzitu 150 % (v soutisku CMYK je intenzita barevného podkladu dána součtem % jednotlivých barevných kanálů). Intenzita šedého podkladu musí být nad 50 % černé barvy.

Pozitivní černá varianta může být umístěna na barevném podkladu s maximální intenzitou barev 60 %. Intenzita šedého podkladu musí být maximálně 50 % černé barvy.

*Příklad ověření minimální intenzity pozadí pod značkou CMYK 50-0-50-50  
50%+50%+50%=150%*



*Příklad výpočtu minimální intenzity pozadí v odstínech šedé CMYK 0-0-0-51  
0%+0%+0%+51%=51%*

*Příklad ověření minimální intenzity pozadí pod značkou CMYK 100-50-0-0  
100%+50%=150%*

*Příklad ověření minimální intenzity u členitého pozadí: nejsvětlejší místo CMYK 8-52-84-6  
8%+52%+84%+6%=150%*

*Příklad ověření maximální intenzity pozadí pod značkou CMYK 30-0-30-0  
30%+30%=60%*



*Příklad ověření maximální intenzity pozadí pod značkou CMYK 0-0-0-50  
0%+0%+0%+50%=50%*

*Příklad ověření maximální intenzity pozadí pod značkou CMYK 40-0-0-20  
40%+20%=60%*

*Příklad ověření maximální intenzity členitého pozadí: nejtmařejší místo CMYK 30-20-0-10  
30%+20%+10%=60%*

Ukázky chyb se vztahují na všechny tvarové i barevné varianty značky. Dodržujte pravidla užití značky, která jsou popsána v tomto manuálu a používejte pouze originální zdroj značky.

Ukázky chyb se vztahují i na formální variantu značky.



Nepřípustné natočení



Nepřípustná barevnost



Nepřípustná deformace



Nepřípustné použití kontury



Nepřípustná použití částí značky



Nepřípustné grafické efekty



Nepoužít registraci značky ®



Nepřípustná intenzita podkladu



Nerespektování bezpečné zóny

Ukázky chyb se vztahují na všechny tvarové i barevné varianty značky. Dodržujte pravidla užití značky, která jsou popsána v tomto manuálu a používejte pouze originální zdroj značky.

Ukázky chyb se vztahují i na uživatelskou variantu značky.



Odlišné umístění textu



Odlišná velikost textu



Nepřípustné natočení



Nepřípustná barevnost




Nepoužití registrované značky ®



Nerespektování minimální velikosti



Podkladový štít zvýrazňuje značku a zároveň vytváří její ochrannou zónu. Štít je možné použít pouze s uživatelskou variantou značky tak, jak je v této části specifikováno. Používejte štít na barevném pozadí tam, kde dochází k potlačení značky. Štít musí vždy vycházet z okraje plochy (viz ukázky), nelze jej použít v rohu. Barva štítu je vždy bílá bez kontury.

Ukázka použití štítu  
na členitém pozadí



Ukázka použití štítu  
na jednobarevném  
pozadí





Razítko


Razítka je doplňkovým grafickým prvkem, který slouží k vyplnění ploch na propagačních materiálech projektu. Vzhledem ke komplikovanosti tvaru razítka je nutné použít zdrojová data. Barevné aplikace jsou přizpůsobeny daným barevným okolnostem a nejsou pevně definovány. Konturu nelze aplikovat. Sytost razítka je vždy potlačená a nesmí být kontrastní o více než 20 % od sytosti podkladové plochy.




Minimální velikost razítka je 15 mm na výšku. Jeho maximální velikost není omezená. Razítka je možné překrývat jinými grafickými prvky nebo použít jeho výřez. Nelze upravovat, nahrazovat, odebírat nebo jinak upravovat jednotlivé části razítka bez souhlasu autora. Razítka musí být vždy součástí grafického projevu k vyplnění ploch na propagačních materiálech projektu a nelze jej aplikovat samostatně. Razítka je možné natáčet maximálně o definované úhly na každou stranu od svislé osy.

**Ukázka minimální velikosti**


*Minimální velikost  
(výška 15 mm)*

**Ukázka náklonu razítka**

-20°  
Maximální náklon doleva



0°  
Základní postavení



+20°  
Maximální náklon doprava

Písmo

Značka je tvořena kombinací grafického symbolu a bezpatkového písma rodiny Stone. Písmo je užito jak ve značce, tak i v textech plakátu nebo visaček. Díky svému charakteru vhodně zapadá do jednotného vizuálního stylu a je předpokladem splnění estetických nároků.

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Stone Sans Medium*

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Stone Sans Semibold*

Základním písmem je zvolena rodina **Stone**.  
Díky svému charakteru vhodně zapadá do jednotného vizuálního stylu. Jeho vhodná aplikace ve všech částech je předpokladem pro dlouhou životnost a splnění estetických nároků.

*Ukázka písma*

*Stone Sans Medium*

QPKSJ  
ahjgtf  
13059

*Stone Sans Semibold*

QPKSJ  
ahjgtf  
13059

Vhodnými doplňkovými písmy k uživatelské variatě značky jsou bezpatkový řez písma Legacy, Helvetica, případně Arial.

Doplňkovým písmem k formální variantě značky je patkový řez písma Legacy nebo rozšířený Times New Roman.

#### Uživatelská varianta

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Legacy – bezpatkový řez*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Helvetica*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Arial*

---

#### Formální varianta

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Legacy – patkový řez*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

*Times New Roman*

# Aplikace značky

Visačky slouží k označování výrobků a stručně informují zákazníka o projektu. Jsou navrženy ve dvou barevných variantách. Barevné varianty se liší první stranou, která je buď v negativním, nebo pozitivním provedení. Visačky jsou tištěny na papíru o minimální plošné gramáži 220 g/m<sup>2</sup>.

**Visačka 50x50 mm – pozitivní varianta**



Přední strana



Zadní strana

**Visačka 50x50 mm – negativní varianta**



Přední strana



Zadní strana

Samolepky jsou určeny k označování výrobků značkou a jsou provedeny ve dvou velikostech. Pro potisk používejte bílé samolepicí materiály s matným povrchem. Vzhled recyklovaného papíru je docílený tiskem (CMYK 7-7-16-0). Barevnost značky viz Značka/Barvy.

Velikosti samolepek mohou být různé. Značka však nesmí být menší než její minimální velikost.

Na horním a dolním okraji samolepky jsou rysky, které určují svislou osu pro správné umístění samolepky na výrobku. Nerotujte samolepku jiným způsobem, než je uvedeno.

**Samolepka – průměr 30 mm**



**Samolepka – 22x22 mm**




**Samolepka – 35x35 mm**






Kulaté samolepky mají na horním a dolním okraji rysky, které určují svislou osu pro správné natočení samolepky na výrobku. Nerotujte samolepku jiným způsobem, než je zobrazeno.



#### SPRÁVNÉ umístění samolepky



#### NESPRÁVNÉ umístění samolepky NEROTUJTE!

Aplikace značky na vizitce je přizpůsobena kompozici vlastní vizitky s ohledem na zásady užití značky. Pro vizitky lze použít jak uživatelskou (vhodné pro koordinátora a certifikované výrobce), tak i formální variantu značky (vhodné pro koordinátora projektu).

Minimální velikost značky na vizitkách je 13 mm na výšku. Je-li použit štíť (viz Aplikace značky/Štíť), jeho minimální velikost je 16 x 18,5 mm.

*Příklady umístění značky  
na vizitkách*



**Logo**

Název subjektu  
Ulice 123  
123 45 Město

VÁSE ZNAČKO:  
Naše značka:  
VÝROBCE:  
DATUM:  
KONTAKT:

01/AA-1/05/28/KMB  
Jméno/499 405 111  
01. 08. 2005  
jmeho@subjekt.cz

Pan  
Tit. Jméno Příjmení  
Ulice 456  
123 45 Město

Vážený pane,  
nejviditelnějším parametrem odstavce je zarovnání. Dříve se pro hladkou sazbu používalo témař výhradně zarovnání, kterému dnes říkáme do bloku. Text se rozděloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný.  
Odstavce zarované do bloku mají pravy i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny řádky jsou stejně dlouhé. Tento způsob úpravy je běžný v knižní sazبě, a také u novin a časopisů. Při sazbě do bloku je třeba správně zvolit pomér velikosti písma a šířky řádků.  
Nezarovaný text je oblibený v odborných časopisech, vědeckých pracích nebo titulcích novin a časopisu. Při tomto způsobu sazby, které se říká sazba na prapork, mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volně. Pokud se na rádek určí slovo nevezde, přesune se na další rádek.  
S pozdravem

**podpis**

Tit. Jméno Příjmení  
funkční zařazení

Vážený pane,  
nejviditelnějším parametrem odstavce je zarovnání. Dříve se pro hladkou sazbu používalo témař výhradně zarovnání, kterému dnes říkáme do bloku. Text se rozděloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný.  
Odstavce zarované do bloku mají pravy i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny řádky jsou stejně dlouhé. Tento způsob úpravy je běžný v knižní sazبě, a také u novin a časopisů. Při sazbě písma a šířky řádků.  
časopisech, vědeckých pracích nebo titulcích novin říká sazba na prapork, zůstávají stejně mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volně. Pokud se na rádek určí slovo nevezde, přesune se na další rádek.

S pozdravem

**podpis**

Tit. Jméno Příjmení  
funkční zařazení

Vážený pane,  
nejviditelnějším parametrem odstavce je zarovnání. Dříve se pro hladkou sazbu používalo témař výhradně zarovnání, kterému dnes říkáme do bloku. Text se rozděloval do dvou skupin, na zarovnaný a nezarovnaný.  
Odstavce zarované do bloku mají pravy i levý okraj textu zarovnaný, takže všechny řádky jsou stejně dlouhé. Tento způsob úpravy je běžný v knižní sazبě, a také u novin a časopisů. Při sazbě a časopisech, vědeckých pracích nebo titulcích novin říká sazba na prapork, zůstávají stejně mezislovní mezery, jeden okraj je zarovnán, ale druhý je ponechán volně. Pokud se na rádek určí slovo nevezde, přesune se na další rádek.

S pozdravem

**podpis**

Tit. Jméno Příjmení  
funkční zařazení

Název subjektu  
Ulice 123  
123 45 Město

Telefon (+420) 012 345 678  
Fax (+420) 012 345 678  
E-mail adresa@adresa.cz

KB Pardubice 25897456/0100  
IC 568 97 895  
DIČ CZ56897895

Distributör  
**Bayer**  
Výbrané produkty

**Hlavičkový papír**

**Aplikaci značky na hlavičkovém papíře přizpůsobte vlastní kompozici hlavičkového papíru s ohledem na zásady užití značky. Značka může být na hlavičkovém papíře umístěna ve všech rozích. Pro hlavičkový papír lze použít jak uživatelskou, tak i formální variantu (pouze pro koordinátora) značky.**

**Minimální velikost značky na hlavičkových papírech je 13 mm na výšku. Je-li použit štíť (viz Aplikace značky/Štíť), jeho minimální velikost je 16 x 18,5 mm.**

**Příklady umístění značky na hlavičkovém papíře**

**Zadavatel**

MAS Sdružení Západní Krušnohoří  
SNP 144  
431 44 Droužkovice

**Regionální koordinátor projektu**

Hana Dufková  
mob: (+420) 737 177 432  
hana.dufkova@maskaszk.cz  
[www.maskaszk.cz](http://www.maskaszk.cz)

**Autor značky a grafického manuálu**

Mgr. David Škodný  
Na Kopřivníku 685  
533 41 Lázně Bohdaneč  
[skodny@2123design.cz](mailto:skodny@2123design.cz)  
mob.: (+420) 777 057 749  
[www.2123design.cz](http://www.2123design.cz)

**Oficiální internetové stránky**

[www.regionálni-výrobky.cz](http://www.regionálni-výrobky.cz)



© MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci

s ARZ o.s., 2013

© Mgr. David Škodný, 2013